



Instrukcja przechowywania i czyszczenia wyrobów lakierowanych

1. Przechowywanie elementów lakierowanych

- Przechowywać w suchych i przewiewnych pomieszczeniach.
- Zabezpieczyć przed działaniem promieniowania UV, wysokiej temperatury otoczenia, wilgotności.
- Materiały opakowaniowe muszą być rozszczelnione w celu uniknięcia kondensacji wilgoci pomiędzy powłoką lakierniczą, a opakowaniem.
- Wyroby składować na płaskiej powierzchni.

UWAGA !!! Zbyt długie pozostawienie folii ochronnej na powierzchni powłoki lakierniczej szczególnie przy ekspozycji słonecznej i wysokiej temperaturze otoczenia może doprowadzić do zespolenia folii z powłoką.

2. Czyszczenie elementów lakierowanych

- Użyć suchej, miękkiej ściereczki nie rysującej powierzchni lub odkurzacza wyposażonego w końcówkę do czyszczenia mebli.
- W przypadku zabrudzeń, w zależności od potrzeby, użyć czystej, letniej wody (max. 25°C) lub wody z niewielkim dodatkiem neutralnego środka czyszczącego.
- Temperatura czyszczonej powierzchni nie może przekraczać 25°C.
- Po zakończeniu czyszczenia powierzchnia musi być wolna od pozostałości użytych środków czyszczących.
- Nie używać rozpuszczalników organicznych, związków ropopochodnych, stężonych alkoholi oraz środków zawierających estry, ketony, związki aromatyczne, alkohole cukrowe, fluorowce.
- Nie używać silnych kwasów ani detergentów zasadowych.
- Nie używać środków ściernych.

PAMIĘTAJ !!! Czyszczenie powierzchni należy zawsze poprzedzić wykonaniem próby na małym fragmencie elementu, w niewidocznym miejscu. Niewłaściwy detergent może uszkodzić powłokę lakierniczą (np. zmiana odcienia, połysku).

Za prawidłowość przechowywania i czyszczenia wyrobów lakierowanych odpowiada Klient.

Informacje zawarte w instrukcji mogą być okresowo aktualizowane, przy czym zawsze obowiązuje najnowsza wersja.

W tym celu prosimy o odwiedzanie naszej witryny pod adresem www.barwasystem.pl, gdzie w sekcji do pobrania w zakładce materiały informacyjne znajduje się najnowsza wersja niniejszej instrukcji.

Wersja 01-19

BARWA SYSTEM sp. z o.o.

NIP: PL 739-28-75-782

Zakład Produkcyjny i Dział Handlowy
11-034 Stawiguda, ul. Przemysłowa 21 tel.
(89) 522-09-10, fax. (89) 522-09-20
tel./fax. (89) 512 65 96

Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy
w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000132000 Nr w BDO 000009110
Kapitał Zakładowy 180.000 PLN

Filia:
40-683 Katowice, ul. Barcelońska 1
tel. (32) 290-65-01
tel/fax. (32) 290-65-00

Produkcja i sprzedaż sufitów oferowanych przez BARWA SYSTEM Sp. z o.o. objęte są certyfikatem ISO 9001:2015.